

ALFIX[®]

Ansvarig styrka

NYHET

SLITSTARKT DESIGNGOLV

Ultramatt ytskikt för spacklat designgolv

1-KOMPONENT

VATTENBASERAD

FÄRDIGBLANDAD OCH
LÄTT ATT APPLICERA

GOD SLITSTYRKA OCH
LÅG ÅTGÅNG

Alfix TopCoat Design

- För slutbehandling av cementbaserade spacklade golv
- Ger en ultramatt transparent yta
- Ökar golvets ythållfasthet
- Färdigblandad och lätt att applicera
- God slitstyrka och hög vattenbeständighet
- Möjlighet till ombehandling av mekaniskt belastade områden



Alfix system
- Designgolv

D

K

Dansk produktion
Familjägad sedan 1963



GREEN
BUILDING
COUNCIL
DENMARK

alfix.com



3 appliceringar



Leveras i 2,5-liters och 10-liters plastdunkar.

Alfix TopCoat Design **Ultramatt ytskikt för spacklat designgolv**

Tekniska data

Arbetstemperatur:	Rum, underlag samt Alfix TopCoat: Min. +15°C / Max. +25°C
Densitet:	Ca 1,0 kg/ltr.
Glans:	(20°/60°/85°) 0.5 / 2.4 / 1.9
Torrktid:	Min. 24 timer vid +20°C innan användning
Lagring:	Ca. 12 mdr, i oöppnad emballage Lagringstemperatur mellan min +5°C och max +30°C.

Åtgång

0,10 - 0,15 liter/m² pr. strykning.
Åtgång vid 3 appliceringar ca 0,35 liter/m².



Temainfo: Alfix Designgolv
- med cementbaserad spackelmassa.

ALFIX[®]
Ansvarig styrka